


DTF принтер Prestige 60

- Недорога інвестиція і високий рівень прибутку
- Простий і надійний процес виробництва
- Повнокольоровий друк на тканині, якість друку може досягати фотоефекту, стабільна робота та висока точність без помилок
- Проста експлуатація, одна людина може керувати кількома машинами, заощаджуючи робочу силу та матеріальні ресурси
- Професійне програмне забезпечення для керування кольором. Максимізуйте відновлення реалістичних стилів дизайну



ШВИДКИЙ DTF ПРИНТЕР

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРЕВАГИ



ПК і монітор
Комбінований стенд

Плата Hoson



Датчики рівня чорнил
+ повна рециркуляція
білих чорнил

Автоматична подача
із підлаштуванням
натягу плівки





Японські направляючі
ТНК

Опціональна модель
на 4 голови



Epson i3200-A1
Функція автоматичного
зволоження голів

Тихошумні і надійні
Перистальтичні насоси



Датчик подачі плівки

Сенсорна панель.
керування:
Нагрів платформ,
вакуум, підсвітка



Сервомотор Leadshine

Комплект з сушкою
Prestige 60A



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Compact Prestige 60
Ширина друку	≤600мм
Носій для друку	ПЕТ плівка в рулоні
Підходящі тканини	Нейлон, цупкі тканини, бавовна, шкіра, синтетичні тканини та інші
Друкуючі голови	Epson i3200-A1 x 2шт
Конфігурація кольорів	Колір+Білий(СМΥК+WWW)
Роздільна здатність друку	1440/2160/2880dpi
Швидкість друку	6 Pass – 9.5квм/год; 8pass – 7.5 квм/год Нагрівання передньої та задньої дугових пластин; вакуумна платформа друку; ре циркуляція та перемішування білого чорнила з сигналізацією про нестачу чорнила; протиударний захист каретки; автоматична чистка голови однією клавішею; автоматична підйомна парковочна станція; вбудований комбінований кронштейн для ПК та монітора, що економить простір + багатофункціональна панель керування.
Допоміжні функції	
Підключення ПК	Вбудований кронштейн для ПК та монітора, що економить простір
Функція завантаження носія	Автоматичний притиск плівки однією кнопкою для подачі на платформу
Сповіщення про закінчення носія	Сигналізація про нестачу паперу під час друку, автоматична зупинка друку
Функція сповіщення про рівень	Автоматична сигналізація, коли пляшка з відходами заповнена
Автоматична протяжка носія	Автоматичне зменшення натягу з датчиком
Вакуумна платформа	Регульована сила вакууму
Інтерфейс підключення	Gigabit мережевий порт
Програмне забезпечення RIP	Flexiprint
Операційна система	Windows 7, Windows 10
Температура і вологість	18–28°C, 35–65%
Електричні параметри	220В, 50/60Гц, 3.6А, номінальна потужність 800Вт
Розмір і вага	Принтер: 1336x658x1400мм, нетто 150кг Упаковка: 1470x1000x740мм, брутто 194kg