

Compact UV CD6090


Багатофункціональний планшетний УФ принтер



Три голови Epson i1600-U1

Чорнила PRO INK UV

Ⓢ + ⓐ Ⓜ Ⓨ Ⓚ + Varnish



720X900dpi

Повний стіл 60x90см друкує за 10 хвилин

Широке застосування: підходить для декорування поверхні різних матеріалів, таких як пластик, скло, дерево, метал, шкіра, кераміка тощо



Принтер, створений для персоналізації

Чудовий багатофункціональний планшетний принтер Compact CD6090 може використовуватися не тільки для друку на аркушах, але й на об'єктах з неплоскою поверхнею, такими як скляні пляшки, чашки для води, персоналізовані чохли для мобільних телефонів, подарунки, рекламні сувеніри тощо.

• Технічні специфікації

Модель	CD6090	
Друкуючі головки	Epson i1600-U1 x 3шт	
Тип головки	П'єзоелектрична струйна	
Розмір друку	600x900мм	
Макс. розмір носія	Ширина	≤600мм
	Висота	≤180мм
Чорнила	Ємність	Флакони + система рециркуляції білих чорнил
	Колір	W+CMYK+Varnish
Роздільна здатність	Максимум 2400 dpi	
Швидкість	При 720x900dpi лист 600x900мм друкується за 10хв	
Спосіб затвердження	Три світлодіодні УФ лампи з повітряним охолодженням	
Потужність	1300Вт	
Інтерфейс підключення	Gigabit Ethernet	
Електроживленн	AC 220V ± 5%, 16A 50HZ±1	
Розміри(з стандом)	(1572(Ш)x1460(Д)x990(В) мм)	
Вага(з стандом)	300кг	
Середовище	В роботі	Температура: 18-30C / Вологість: 35-80% (без конденсату)
	При простої	Температура: 5-40C / Вологість: 20-80% (без конденсату)

Пристрій з електричним циліндром підтримує друк на 360° друк з обертанням. За допомогою циліндричного кріплення встановленим на планшетах, CD6090 може друкувати носії висотою до 180мм.




(в комплекті)




Висока якість друку, просте та ефективне керування. Багатофункціональний планшетний принтер CD6090 містить багато розширених функцій для виконання високоякісних завдань друку за допомогою простих операцій.



Верхня кришка принтера може покращити безпеку роботи, зменшити налипання пилу в процесі друку та забезпечити якість друку.



Високоточна вакуумна платформа з алюмінієвого сплаву з турбовентилятором, встановленим знизу, може міцно зафіксувати носій.



Товщина носія до 180 мм. Каретка може підніматися до 180 мм для друку нестандартної продукції.